Protelsur.
www.protelsur.net
info@protelsur.net
954 61 24 47 (tlf)
954 29 87 67 (fax)
Pasaje Cycas 1 - P.I. La Palmera
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

MEDIDOR DE AISLAMIENTO 5 kV PTS-6605

Características

Display	LCD / 6000 cuentas + barra gráfica
Tensión de prueba	500V / 1 kV / 2,5 kV y 5 kV
Margen de medición	6GΩ / 6GΩ / 60GΩ / 60 GΩ
Intensidad de cortocircuito (aprox.)	1,3 mA
Indice de polarización (PI)	SI
Ratio absorción dieléctrica (DAR)	SI
Descarga automática	SI
Temporizador	SI
V DC	De 0 a 600V AC
V AC	De 0 a 600V AC
Ω	De 0 a 200 y 6000Ω
Continuidad	SI ≤ 200 mA
Retención de lectura	SI
Pantalla iluminada	SI
Autoapagado	SI
Función Test Lock	SI
Normas de Seguridad	EN61010-1 / CAT. IV 600 v Grado de polución 2
Alimentación	8 x 1,5 tipo LR14
Dimensiones	198 x 148 x 86 mm.
Peso (aprox.)	1,4 Kgr.