

PINZA AMPERIMÉTRICA 2000A AC-DC PTS-16



Especificaciones técnicas:

Display	LCD / 4000 cuentas
Tamaño mordaza	Ø55 mm
Selección de escalas	Automática / Manual
A AC	De 0 a 400 y 2000A
A DC	De 0 a 400 y 2000A
V AC	De 0 a 4 / 40 / 400 y 1000V
V DC	De 0 a 400mV / 4 / 40 / 400 y 1000V
Ω	De 0 a 400 / 4 / 40 / 400k / 4 y 40M
Frecuencia	De 0 a 5/ 50/ 500Hz / 5/ 50/ 500kHz / 5 y 10MHz
Capacidades	De 0 a 4/ 40/ 400nF/ 4/ 40y 400µF
Temperatura	De -20°C a +1000°C
Medición ciclo de trabajo	De 0,1 a 99.9%
Prueba de diodos	✓
Retención de lectura	✓
Retención de picos	✓
Avisador acústico de continuidad	✓
Puesta a cero	Manual
Pantalla iluminada	✓
°C / °F	✓
Medición relativa	✓
Auto apagado	✓
Normas de seguridad	EN61010-1 / CAT. III 1000V / CAT. IV 600V Grado de polución 2
Alimentación	1 x 9V tipo 6F22
Dimensiones (mm) / Peso (aprox.)	270 x 107 x 50 mm / 452 g